

CONSEILS NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES VITRAGES EN FIN DE CHANTIER

NETTOYAGE SPÉCIAL FIN DE CHANTIER

Lors du nettoyage de fin de chantier, nous conseillons :

- ① D'enlever les films électrostatiques, n'utiliser ni spatule ni cutter ni raclette.
- ② De nettoyer avec de l'eau propre en qualité suffisante, combiné avec un peu de détergent neutre ou de produit commercial adapté et d'une éponge ou chiffons prévus pour cet usage.
- ③ Si besoin, éliminer les tâches grasses avec des solvants comme l'alcool isopropylique ou l'acétone, appliqués à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- ④ Ensuite rincer abondamment et revenir au nettoyage normal.

ASTUCES, CONSEILS...

- Tous les produits contenant de l'acide fluorhydrique ou les dérivés du fluor sont à proscrire. Ils peuvent détruire les couches et la surface du verre.
- Les produits fortement acides et basiques doivent être évités. Les produits abrasifs également.
- Penser à la compatibilité entre les produits utilisés et les autres éléments en contact (joints des vitrages, peintures des châssis, aluminium, pierres, etc.).
- Respecter les modes d'emplois. En cas de doute, contacter les fabricants.
- Lors d'un nettoyage spécial, toujours commencer par faire un essai sur une surface limitée.
- Ne pas nettoyer le verre exposé en plein soleil, éviter les périodes trop froides ou chaudes.